

PSSO®

Étage de sortie 4 canaux QCA-10000 MK2 SMPS

Class I Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 4 x 2500 W RMS (2 Ohm), 4 x 2100 W RMS (4 Ohm)

Réf. : 10451698

GTIN: 4026397699555



Prix de catalogue: 1902.81 €
TVA 19% incl.

Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

PSSO®

Étage de sortie 4 canaux QCA-10000 MK2 SMPS

Class I Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 4 x 2500 W RMS (2 Ohm), 4 x 2100 W RMS (4 Ohm)

Réf. : 10451698

GTIN: 4026397699555

Caractéristiques:

- Amplificateur PA à 4 canaux en technologie classe I
- Poids et hauteur réduits grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- Outil de travail fiable avec une grande résistance aux impulsions pour une large gamme d'applications (par ex. PA compacts, PA multivoies, concerts)
- 3 modes de fonctionnement réglables (stéréo, parallèle ou pont)
- Réglage du niveau par canal
- Sensibilité d'entrée réglable
- Par canal, VU-mètre à LED et LED pour circuit de protection activé (Protect) et écrêtage (Clip)
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium

Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.