

OMNITRONIC Écran de scène actif KM-112A, coaxial

Retour de scène, woofer 12", 1,35" pilote, 250 W RMS LF, 50 W RMS HF

Réf. : 11038036
GTIN: 4026397529890



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Moniteur de scène actif coaxial à 2 voies pour les applications live et playback
- Amplificateur : Class D/AB, Biamp
- Woofer de 30 cm (12") et driver de compression de 3,5 cm (1,35")
- Caisson bass-reflex pour des basses profondes et une pression sonore élevée
- Entrée ligne (XLR/jack)
- Low Cut, réglage du niveau
- Métalgrille en noir
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; usage portable; groupe/Salle de répétition
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Monitoring; sur trépied; debout

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397529890

Poids: 18,70 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.57 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 180 W alimentation 1/8 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable |

| | |
|---------------------------|--|
| Capacité de charge: | Programme: 500W Nominale: 50W RMS HF Nominale: 250W RMS LF |
| Plage de fréquence: | 50 - 20000 Hz |
| Pression acoustique max.: | 123 dB |
| Dispersion: | 80° x 80° |
| Système d'enregistrement: | Bride: |
| Éléments de commande: | Contrôle du volume, Commutateur Groundlift, Réglage de la tonalité, Interrupteur d'alimentation |
| Circuit de protection: | Limiteur; surcharge |
| État LED: | Power, Limite |
| Connexions: | Entrée: Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches |
| Entrée des canaux: | 1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 12" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônematérialu : carton/papier Materiale del cestello 1 x pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact; enceinte coaxiale; Écran de scène |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Poignée encastrée: | 2 Pièce |
| Matériau: | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 50 cm Profondeur : 34 cm Hauteur : 46 cm |
| Poids: | 16,70 kg |