

OMNITRONIC VFM-212AP MK2 2-way Speaker active TWS

Enceinte active 2 voies (12"), 140 W RMS, pour DJ et utilisation en public, lecteur audio et Bluetooth

Réf. : 11038054

GTIN: 4026397732207



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et driver de compression de 2,5 cm
- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Emplacement pour carte SD et port USB
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Sortie mixte pour le couplage d'autres enceintes actives
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Métalgrille en noir
- 3 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397732207

Poids: 13,70 kg

Longueur: 0.65 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.40 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 420 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 280W Nominale: 140W RMS
Plage de fréquence:	45 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	120 dB
Commande:	Bluetooth; Télécommande infrarouge
Bluetooth:	Version: 5 avec lien stéréo (TWS)
Nom de l'appareil Bluetooth:	OMNITRONIC
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Éléments de commande:	Contrôle du volume par canal, régulateur master, Interrupteur d'alimentation, Réglage de la tonalité, lecteur audio
État LED:	Power, Clip
Connexions:	Entrée: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches Entrée: Mic/Line via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via RCA stéréo
Entrée des canaux:	2 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Stéréo avec interrupteur lecteur Line via RCA ou lecteur, réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Format de la musique:	MP3, WAV
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD (FAT 32)
Enceinte:	1 x Bousseur 12" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 1,5" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 35,2 cm Profondeur : 34,8 cm Hauteur : 59 cm
Poids:	12,20 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré