

OMNITRONIC Subwoofer BOB-10A actif noir

Subwoofer 10" avec DSP et Bluetooth pour la série BOB

Réf. : 11038870

GTIN: 4026397650167



Prix de catalogue: 534.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Subwoofer bass-reflex 10" avec DSP et puissance RMS de 900 W
 - Extensible de manière flexible avec les satellites BOB-4 pour un fonctionnement en 2.1, 4.1 et 8.1
 - Amplificateur de classe D commandé par DSP (300 W + 2 x 300 W)
 - Entrées de signal via des prises combinées (XLR/jack) et RCA
 - Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
 - Commutation mono stéréo
 - Processeur de signal numérique
 - Commandé via Bluetooth
 - Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
 - 4 poignées de transport robustes
 - Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m dans les bâtiments
 - Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- L'étendue des fournitures**
- 1 x basse, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x câble d'enceinte, 4 x pied, 4 x vis, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397650167

Poids: 18,15 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.50 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement:	1060 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Nominale: 1x 300W RMS LF Nominale: 2x 300W RMS HF
Plage de fréquence:	45 - 250 Hz
Sensibilité:	100 dB
Pression acoustique max.:	125 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic BOB
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m dans les bâtiments
Système d'enregistrement:	2x filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase
Circuit de protection:	Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur; Surtension; surchauffe; Limiteur
État LED:	Signal, power, Limite, Fault, presets DSP
Connexions:	Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via prise combo ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 10" Matériau du panier : acier Cônematiériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	4 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 47 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	16,95 kg
Câble d'enceinte	
Longueur du câble:	3 m