

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-115A actif 400 W

Subwoofer actif Bass Reflex 15" PA, 400 W RMS

Réf. : 11039042

GTIN: 4026397638912



Prix de catalogue: 534.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Basse de 38 cm (15") avec bobine mobile de 63 mm
- Amplificateur de classe D de 400 W
- Entrées XLR et sorties parallèles G/D
- Sortie XLR G/D avec passe-haut
- Fréquence de coupure réglable 80 - 200 Hz
- Poignée de transport robuste
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x basse, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397638912

Poids: 27,90 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.59 m

Hauteur: 0.54 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	650 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable

Capacité de charge:	Nominale: 400W RMS
Plage de fréquence:	40 - 250 Hz
Sensibilité:	94 dB (1 W/1 m)
Système d'enregistrement:	Filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Limite, power, Signal
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches
Fréquence de rupture:	80-200 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 53 cm Profondeur : 55 cm Hauteur : 47 cm
Poids:	26,15 kg