

OMNITRONIC PEN ONE système de colonne active

Système de sonorisation mobile à colonne avec DSP, lien stéréo Bluetooth, 550 W

Réf. : 11039101

GTIN: 4026397718133



Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Description:

PEN ONE is an active column PA system with a high-power subwoofer with 4-channel power mixer and a full-range column speaker for mobile applications. The system offers three mono inputs (XLR and 6.3 mm jack) for microphones, instruments and line sources, one stereo input (RCA), as well as one AUX input for portable audio players. The amplifier supplies a power of 350 W and 200 W and offers cable-free plug-in connection for the column module. The latest Bluetooth 5.0 technology with TWS support ensures fast and stable wireless connections to Bluetooth audio sources and links two PEN ONE systems for stereo setups.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718133

Poids: 33,20 kg

Longueur: 0.64 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.85 m

Article encombrant

Caractéristiques:

- Système de sonorisation en colonne facile à transporter avec une puissance de 550 watts
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Très bonne qualité sonore et longue portée
- Mixeur 4 canaux entièrement équipé
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Subwoofer 12" bass-reflex avec amplificateur de classe D (350 W + 200 W)
- Haut-parleur à colonne avec 8 x 3" drivers
- Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 20m
- Métalgrille en noir
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x basse, 1 x tête d'ampli, 1 x tube d'écartement, 2 x sac, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 600 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable (inclus dans la livraison) Tramite |
| Capacité de charge: | Nominale: 350W RMS LF Nominale: 200W RMS HF |
| Nombre de canaux: | 4 |
| Plage de fréquence: | 45 - 20000 Hz |
| Pression acoustique max.: | 125 dB |
| DSP: | Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit |
| Presets DSP: | FLAT; DJ; LIVE |
| Dispersion: | 120° x 16° |
| Commande: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Version: 5 avec lien stéréo (TWS) |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | PEN ONE |
| Portée: | Bluetooth: jusqu'à 20m |
| Commutation: | Class D |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Réglage de la tonalité, Connect; réglage d'effet echo, inverseur de phase, Commutateur de sensibilité à l'entrée |
| Circuit de protection: | Court-circuit; Surtension; surchauffe; Limiteur |
| État LED: | Power, Signal, Clip, Appairage, Lien |
| Connexions: | Entrée: Mic/Line via 3 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via RCA (F) version encastrable Entrée: Line via Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Line via XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Canaux: | Canal d'entrée: 3 x Mono avec Interrupteur Mic- Line-Hi.Z. via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ |
| Entrée des canaux: | 1 x Stéréo via RCA ou câble jack ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif |
| Enceinte: | Boumeur 12" avec aimant en ferrite 8 x haut-parleur large bande 3" avec aimant en ferrite |
| Type d'enceinte: | Enceinte colonne |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Matériau: | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm |

| | |
|-------------------|--|
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 28,30 kg |
| Basse | |
| Dimension: | Longueur : 42 cm Largeur : 36 cm Hauteur : 68,7 cm |
| Tête d'ampli | |
| Dimension: | Longueur : 15,6 cm Largeur : 10,5 cm Hauteur : 78,2 cm |
| Tube d'écartement | |
| Dimension: | Longueur : 4,9 cm Largeur : 3,8 cm Hauteur : 80 cm |