

OMNITRONIC PAS-208A MK4 2-way Top, active, DSP, BT

Enceinte active et woofer 8", pilote 1", 200 W RMS LF, 40 W RMS HF

Réf. : 11039551

GTIN: 4026397739237



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Caisson multifonctionnel trapézoïdal (multiplex) avec écran incliné
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Avec points de vol
- Double bride
- Poignée de transport robuste
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m dans les bâtiments
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739237

Poids: 11,60 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.53 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 300 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 400W LF Nominale: 200W RMS LF Programme: 80W HF Nominale: 40W RMS HF
Plage de fréquence:	75 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	118 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
Dispersion:	90° x 60°
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Low Cut:	100Hz, commutable
Commande:	Bluetooth
Bluetooth:	Avec lien stéréo (TWS)
Nom de l'appareil Bluetooth:	OMNITRONIC PAS-208A MK4
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m dans les bâtiments
Système d'enregistrement:	Double bride:
Points d'accroche:	12 x Filetage M8; 4 x Filetage M10
Commutation:	Class D Biamp
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Commutateur de source; Connect, Commutateur Low-Cut
Circuit de protection:	Limiteur; Transitoires de démarrage
État LED:	Power, Signal, Pic, Low Cut, Appairage; Stéréo, presets DSP
Connexions:	Entrée: Mic-Line-Hi.Z. via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	1 x Bousseur 8" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 12 mm
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 45 cm

Hauteur : 23 cm

Poids:

10,65 kg
