

**CELTO ACOUSTIQUE CT15 G3 haut-parleur à 2 voies large bande**

Haut-parleur parfaitement conçu

Réf. : 11043676

GTIN:



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

**Caractéristiques:**

- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
  - Avec points de vol
  - Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
  - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
  - Pour des domaines d'application tels que: Concerts/salles; clubs/écoles de danse; installation; usage portable; scène; Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente
  - Double bride
- L'étendue des fournitures**
- 1 x tête d'ampli

**Logistique**

**Données techniques:**

Capacité de charge:	Pic: 3400W Programme: 1600W 800W AES
Plage de fréquence:	48 - 22000 Hz
Sensibilité:	98 dB
Pression acoustique max.:	133 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/10°)

Points d'accroche:	15 x Filetage M8
Éléments de commande:	Sélecteur de mode (1+1- / 2+2-)
Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1400 Hz
Enceinte:	Boumeur 15" Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 3,5" Pilote de compression annulaire 1" Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 44,5 cm Profondeur : 41,4 cm Hauteur : 71,0 cm
Poids:	29,85 kg