

CELTO ACOUSTIQUE Module Line Array IR10+ coaxial à 2 voies

Module line array hautes performances, large bande, 2 voix, passif

Réf. : 11043730

GTIN:



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Description:

IsoRay10 coaxial passive line source speaker is suitable for near to far field main PA reinforcement in line array topology with subwoofer for mobile and permanent installations.

Suitable in situations like:

- FoH
- Live Shows
- Multi-functional Rooms
- Auditoriums and theaters
- Sports Center
- House of Worship

Caractéristiques:

- Haut-parleur coaxial 10" line-source ultra-compact avec guide d'ondes IsoTop optimisé
- Véritable puissance continue de 450 W
- Petit modèle au format A3
- Rapport puissance/taille exceptionnel
- Version 16 ohms (4 pôles avec commutateur 1+1-/2+2-) pour une efficacité d'utilisation maximale
- Jusqu'à 24 haut-parleurs par array avec une sécurité multipliée par 12
- Avec étrier
- Plaque à roulettes facultative
- Revêtement en polyuréa caoutchouté

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 1800W Programme: 900W Nominale: 450W RMS
Plage de fréquence:	95 - 22000 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	136 dB
Dispersion:	100° x 12° (dépend de Array)
Impédance:	16 Ohm
Système d'enregistrement:	Étrier
Points d'accroche:	Via un système de câblage intégré
Éléments de commande:	Sélecteur de mode (1+1- / 2+2-)
Connexions:	Entrée: 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1100 Hz
Enceinte:	1 x enceinte médium 10" avec aimant en néodyme Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile enceinte médium 3" 1 x pilote de compression annulaire 1" avec aimant en néodyme Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) avec WaveguideMateriale del cestello
Type d'enceinte:	Enceinte coaxiale
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Planche à roulettes facultative
Matériau:	Bois multiplex bouleau, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 39 cm Hauteur : 28 cm
Poids:	16,75 kg