

CELTO ACOUSTIQUE Amplificateur P2.14

Class D amplificateur de performance, 2 x 1400 W RMS (4 Ohm), 2 x 800 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 11043800

GTIN:



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Amplificateur, 4 x pied, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

Données techniques:

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Classe de protection: | SK I |
| Puissance de sortie: | 2 x 1400 W RMS (4 Ohm) 2 x 800 W RMS (8 Ohm) |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Gain: | 34 dB |
| Commutation: | Class D |
| Temps de montée: | >50 V/μs |
| Facteur d'atténuation: | >800 |

| | |
|------------------------|--|
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal |
| État LED: | Power, Signal, Limite, Protect, SOM |
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) |
| Couleur: | Noir, mat, verni |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,8 cm Hauteur : 8,8 cm |
| Poids: | 17,15 kg |