

CELTO ACOUSTIQUE Amplificateur P4.14

Class D amplificateur de performance, 4 x 1400 W RMS (4 Ohm), 4 x 800 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 11043802

GTIN: 4026397662757



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur

L'étendue des fournitures

- 1 x Amplificateur, 4 x pied, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397662757

Poids: 21,20 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.57 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	4 x 1400 W RMS (4 Ohm) 4 x 800 W RMS (8 Ohm) 2 x max. 2800 W ponté (4 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,5 m amovible
Refroidissement:	2 x ventilateur , flux d'air Front to Rear
Gain:	34 dB
Commutation:	Class D

Temps de montée:	>50 V/μs
Facteur d'atténuation:	>800
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Commutateur de sensibilité à l'entrée
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect, SOM
Connexions:	Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 4 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,8 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	19,45 kg