

CELTO ACOUSTIQUE C2.20 Amplifier

Class TD amplificateur Core, 2 x 2000 W RMS (4 Ohm), 2 x 1200 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 11043809

GTIN: 4026397745597



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
 - Très efficace flux d'air Front to Rear
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Amplificateur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 4 x pied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397745597

Données techniques:

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Classe de protection: | SK I |
| Puissance de sortie: | 2 x 2000 W RMS (4 Ohm) 2 x 1200 W RMS (8 Ohm) 1 x 4000 W RMS ponté (8 Ohm) |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible de l'appareil: | 25 A fusible réarmable |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >110 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,1 % avec 1 kHz |

| | |
|------------------------------|---|
| Refroidissement: | 2 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear |
| Impédance: | Entrée: 20 kOhm |
| Gain: | 42 dB |
| Commutation: | Class TD |
| Temps de montée: | 30 V/ μ s |
| Facteur d'atténuation: | >500 |
| Atténuation de la diaphonie: | >65 dB |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Commutateur Groundlift |
| Circuit de protection: | Démarrage progressif; Court-circuit; Surtension; surcharge; Limitation de courant; Tension continue; surchauffe |
| État LED: | Power, Signal, Limite, Protect |
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x XLR (F) 3 broches version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) Sortie: 4 x borne enfichable à vis |
| Sensibilité à l'entrée: | 0,775 V |
| Couleur: | Noir, mat, verni |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,8 cm Hauteur : 8,8 cm |
| Poids: | 18,00 kg |