

## OMNITRONIC Lecteur DMP-102 USB/carte SD

Lecteur MP3 pour cartes mémoire SDHC/MMC et appareils USB, télécommande infrarouge

Réf. : 11045006

GTIN: 4026397419115



**Prix de catalogue: 224.91 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Insensible aux vibrations
- Navigation dans les dossiers
- Fonction Pitch Bend
- Fonction Cue
- Seamless Loop/Re-loop
- Lecture d'un seul titre ou de l'ensemble des titres
- Lecture aléatoire
- Fonctions de répétition : répéter 1, répéter tout
- Affichage de la variation de la vitesse en %
- Touches de recherche pour une avance et un retour rapides
- Touches en caoutchouc éclairées en couleur avec touches Play/Pause et Cue extra larges
- Entrée microphone réglable (XLR, sym.) sur le panneau avant
- Sortie casque réglable
- Sortie master réglable (XLR/RCA)
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Samplingrate: 44,1 kHz
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; centres sportifs/centres de fitness; Restaurants, bars et hôtels
- Réglage du niveau:  $\pm 16\%$

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x télécommande, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble RCA, 1 x Mode d'emploi, 4 x pied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397419115

Poids: 2,40 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.10 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15,00 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)  Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,03 % avec 1 kHz
Commande:	Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	USB + SD, Anti-choc, Seamless loop
Couleur du boîtier:	Noir
Samplingrate:	44,1 kHz
Écran:	Nom du titre , Nom du dossier , ID3-Tags , Temps de lecture du titre; Temps de lecture du titre restant
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable  Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches
Format de la musique:	MP3
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 16/32)
Réglage du niveau:	±16%
Convertisseur:	24 bit
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	1,95 kg
Télécommande	
Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro LR03 alcaline au manganèse ci-joint