


## OMNITRONIC Système PA WAMS-08BT MK2 sans fil

Système PA mobile 8", fonctionne sur batteries, lecteur audio, Bluetooth et microphones sans fil (option)

Réf. : 13107006

GTIN: 4026397653717



**Prix de catalogue: 320.11 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Compact, lightweight and useful: The WAMS-08BT MK2 is an extremely lightweight yet powerful PA system with rechargeable battery for mobile use. Whether for street musicians, at lectures, family get-togethers or in the aerobics group: Thanks to the versatile connection options you are flexible on the road.

The great-sounding all-in-one system with power-efficient class D amplifier and 40 watts output power neither requires power nor audio cables. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver. Get a wireless microphone system instantly by plugging in the optional USB dongle which comes with two wireless microphones. Thanks to the 863-865 MHz harmonized frequency band, this system does not require a license.

The 2-way bass reflex system with 20 cm (8") woofer provides powerful sound despite the small size. Equipped with a 3-channel power mixer, the WAMS-08BT MK2 also features an MP3 player with SD card slot, USB port and IR remote control. A stereo input channel for line sources (e.g. CD player or notebook) and two mono input channels for instruments or cabled microphones provide additional flexibility. The 2-band EQ lets you control bass and treble.

The powerful 11 V battery allows for continuous playback at full volume for up to 4 hours. By retrofitting an additional battery, the operation time can even be doubled. The WAMS-08BT MK2 is easy to carry thanks to its handle and weighs only 7 kg. It is prepared for tripod mounting with a flange.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397653717

Poids: 8,50 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.48 m

## Caractéristiques:

---

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
  - Mixeur de puissance à 3 canaux
  - Système bass-reflex à 2 voies
  - Clé USB UWM-2HH disponible en accessoire pour une utilisation avec 2 microphones sans fil
  - Port USB également utilisable pour charger des appareils mobiles
  - 1 batterie supplémentaire peut être ajoutée pour une autonomie allant jusqu'à 8 heures
  - 2 canaux d'entrée mono instrument Mic/Hi-Z avec effet d'écho réglable
  - 1 canal d'entrée stéréo pour les sources de signaux de ligne comme les lecteurs CD ou les ordinateurs portables
  - EQ commun à 2 bandes pour les basses et les aigus
  - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
  - Métalgrille en noir
  - Poignée encastrée
  - Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied
  - Batterie remplaçable sans outil
  - Chargement automatique intégré et affichage de l'état
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- batterie**
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé
  - Sans fil, flexible et polyvalent
- lecteur audio**
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
  - 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
  - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- télécommande**
- A une portée de jusqu'à 10m
- L'étendue des fournitures**
- 1 x boîtier compact, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x batterie, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

## Données techniques:

---

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz Ou 12V CC
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	40 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite Pile/batterie Tramite
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Sensibilité:	90 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	106 dB
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Éléments de commande:	Réglage d'effet echo, lecteur audio

État LED:	Power, Pic, microphone, indicateur de charge, Appairage
Connexions:	Entrée: Mic/Hi.Z. via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Stéréo via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: 1 x USB A (F) version encastrable
Canaux:	Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Hi.Z. via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 2 x Mono via radio, réglage du canal via bouton rotatif Sortie maître: Mono, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Matériau du panier : acier Cônematiériau : carton/papier Materiale del cestello 1 x tweeter
Port USB:	Type A
Type d'enceinte:	Boîtier compact; système PA sans fil
Poignée encastrée:	1 Pièce
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	7,75 kg
Batterie	
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Lecteur audio	
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	WAMS-08BT MK2
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Format de la musique:	MP3, WMA; WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 10m