

EUROLITE Jeu 2 x LED THA-40PC noir + mallette

2 x projecteur PC sans ventilateur, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000164

GTIN:



Prix de catalogue: 1034.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC noir

Projecteur PC sans ventilateur (DMX), LED 57 W (blanc chaud), rendu de couleur (CRI) >90

- 1 LED puissante 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain
- Pieds en caoutchouc
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; installation; scène; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

ROADINGER Flightcase 2 x THA-40 PC

Trunk case, PRO version

Logistique

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 15,85 kg

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC noir

| | |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 40 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable |
| Type de LED: | 1 x 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) |
| Canaux DMX: | 1; 2 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; Light J; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 11° - 48° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 11 - 37° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 17 - 48° |
| Température de couleur: | 3100K |
| Rendu de couleur (CRI): | 91 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit 3 m : 1656 lx, 6 m : 424 lx Large 3 m : 348 lx, 6 m : 103 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |

| | |
|---|---|
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Intégration dans de projecteur: | 13,1 cm x 13,1 cm |
| Dimension: | Longueur : 27,5 cm Largeur : 20,5 cm Profondeur : 25 cm |
| Poids: | 3,85 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm |
| Matériau: | Métal, 3 mm |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1 m |
| Coupe-flux | |
| Matériau: | Aluminium, 1,5 mm; Métal |
| Diamètre de l'anneau: | Extérieur: 12,9 mm Intérieur : 10,9 mm |
| Porte-filtre | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø4mm |
| Forme: | Octogonal |
| Matériau: | Aluminium, 0,8 mm |
| Dimension: | Largeur : 13 cm Hauteur : 13 cm Diamètre : Ø 10,5 cm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 2 x THA-40 PC

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 16 cm x 31 cm x 12 cm |
| Compartiment à accessoires: | 10,5 cm x 31 cm x 18 cm |
| Dimension interne: | 60 cm x 31 cm x 20 cm |
| Dimension: | Largeur : 64,5 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 29 cm |
| Poids: | 8,15 kg |