

EUROLITE Jeu 4 x LED PAR-56 HCL Short noir + mallette EPS

4 x projecteur PAR-56, 9 x LED 6in1 10W et mélange de couleurs RGBAW+UV, flightcase inclus

Réf. : 2000327

GTIN:



Prix de catalogue: 1010.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short noir

Projecteur PAR-56 et 9 x 10-W-6in1-LED et mélange de couleurs RGBAW+UV

- 9 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Disponible en plusieurs couleurs
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; scène; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

Logistique

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

Trunk case

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 14,36 kg

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 23 cm

Poids:	1,60 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Matériau:	Aluminium coulé, 2,5 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Dimension interne:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Dimension:	Largeur : 48,5 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	7,95 kg