



Prix de catalogue: 8209.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397340204

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm

- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Élément en T 3 voies 6082T-35 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

L'étendue des fournitures

- 2 x splint, 2 x boulon

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Montage facile
- L'article est livré avec prémonté
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilité d'utilisation: Debout

demi-cône

- Filetage M10

L'étendue des fournitures

- 1 x Plaque, 4 x demi-cône

Données techniques:

Poids: 206,74 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

| | |
|---------------------|----------------|
| Construction: | Montage facile |
| Tube porteur: | 50 mm x 2 mm |
| Procédé de soudure: | Impulsion WIG |
| Matière de soudure: | AlMg 5 |
| Matériau du tube: | AlMgSi1 T6 |
| Couleur: | Couleurs alu |

| | |
|----------------------------------|---|
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm |
| Dimension: | Longueur : 300 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm |
| Poids: | 14,2 kg |

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

| | |
|----------------------------------|--|
| Construction: | Montage facile |
| Tube porteur: | 50 mm x 2 mm |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm |
| Dimension: | Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm |
| Poids: | 7,95 kg |

ALUTRUSS Élément en T 3 voies 6082T-35 QUADLOCK

| | |
|----------------------------------|--|
| Construction: | Montage facile |
| Tube porteur: | 50 mm x 2 mm |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm |
| Dimension: | Longueur : 71 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 29 cm |
| Poids: | 5,9 kg |

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

| | |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Poids: | 0,09 kg |

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10

| | |
|---------------|---|
| Construction: | Montage facile |
| Tube porteur: | 50 mm |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Dimension: | Longueur : 30,7 cm Largeur : 30,7 cm Hauteur : 5 cm |
| Poids: | 1,55 kg |
| Demi-cône | |
| Filetage: | Filetage M10 |