

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar + pied d'enceinte M4 : 20000451

Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar, pied d'enceinte en aluminium inclus

GTIN:



Prix de catalogue: 529.55 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser

Barre à 2 derbys, 2 spots, à LED stroboscopiques blanches, laser (RG, 2M), interrupteur à pied

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- 37 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave
- Avec étrier
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Laser; Effet rayons; effet stroboscope; Effet Flower
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

Laser

- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

- 3 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
2 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 13°

Logistique

Effet lumineux

- 3 LED puissantes 1 W high-power R/G/B
2 spots pouvant être commandés individuellement

barre

- 4 LED puissantes 1 W high-power blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x interrupteur à pied, 1 x télécommande, 2 x Batterie, 2 x Étrier, 2 x vis moletée, 1 x sac, 2 x Cale

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

Pied d'enceinte en aluminium, hauteur réglable de 140-345 cm, charge maximale 18 kg

- Conception robuste en aluminium
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 9; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 109 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 37 cm
Poids:	9,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Effet lumineux	

Type de LED:	3 x 1 W high-power R/G/B
Projecteur	
Type de LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Interrupteur à pied	
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse ci-joint
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Laser	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Barre	
Type de LED:	4 x 1 W high-power blanc froid (CW)
Angle de départ (1/2 pic):	7°

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

Charge maximale:	18 kg
Diamètre du tuyau zone:	38 - 35 mm
Hauteur:	Maximal : 345 cm Minimal : 140 cm Réglable sur 10 niveaux via boulon de sécurité
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	140 cm x 13,5 cm
Poids:	3,30 kg