

EUROLITE Ensemble LED SL-350 DMX + mallette

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc froid, flightcase PRO incl.

Réf. : 2000483

GTIN:



Prix de catalogue: 2081.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc froid pour moyennes distances

- Contrôle manuel via le panneau de contrôle avec boutons et faders
- 1 LED puissante 300 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Convient pour une plage d'application de jusqu'à 30 mètres
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x Étrier, 1 x clé Allen

ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

Trunk case, PRO version

Logistique

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 19,75 kg

EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	440 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle; iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Champ d'application:	- 30m
Dimension:	Longueur : 60 cm Largeur : 27,5 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	10,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm; bois stratifié collé en plusieurs couches
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	61 cm x 19,5 cm x 25 cm
Dimension interne:	68 cm x 34 cm x 29 cm
Dimension:	Largeur : 72 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 34,5 cm
Poids:	9,20 kg