

OMNITRONIC WAMS-65BT + émetteur de poche casque inclus + batterie

Réf. : 2000567

PA 6,5" portable à batterie assortie, émetteur de poche à microphone serre-tête inclus

GTIN:



Prix de catalogue: 224.91 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

PA 6,5" portable et microphone sans fil, lecteur audio, Bluetooth et performance de pointe 40 W

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
 - Mixeur de puissance à 4 canaux
 - Système bass-reflex à 2 voies
 - Emplacement pour carte SD et port USB
 - 1 entrée microphone (XLR) avec effet de réverbération réglable
 - Récepteur radio UHF intégré avec microphone à main adapté
 - Amplificateur de classe D très efficace et économe en batterie
 - Réglage de la tonalité et commande Master
 - UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
 - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
 - Métalgrille en noir
 - Poignée de transport robuste
 - Chargeur automatique intégré
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- batterie**
- Battery pack must be ordered separately
 - Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
 - Sans fil, flexible et polyvalent
- lecteur audio**
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
 - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

Logistique

microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m

télécommande

- A une portée de jusqu'à 10m

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x microphone, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Émetteur de poche WAMS-65BT, casque inclus

Émetteur de poche et microphone serre-tête pour WAMS-65BT

- Indicateur LED de la capacité de la batterie
- Avec bras de microphone en col de cygne pour un positionnement précis de la capsule du microphone
- Passage de câbles sur un côté
- A une portée de jusqu'à 50m par visibilité

L'étendue des fournitures

- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 1 x déclaration de conformité, 1 x Mode d'emploi

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil

Données techniques:

Poids: 5,34 kg

OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz Ou 12V CC
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	40 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie (non incluse dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	62 - 18000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Fréquence porteuse:	865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,005 %
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Réglage d'effet echo, lecteur audio
État LED:	Power, Pic, ON AIR, Signal, indicateur de charge
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)
Canaux:	Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Stéréo via lecteur audio, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Mono via radio, réglage du canal via bouton rotatif Sortie maître: 1 x Mono, réglage du canal via bouton rotatif, Réglage de la tonalité EQ
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5" 1 x tweeter 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact; système PA sans fil
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 23,5 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 35 cm
Poids:	4,15 kg
Microphone	
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 30m
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 4 cm
Poids:	0,115 kg
Lecteur audio	
Commande:	Bluetooth; Télécommande infrarouge
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m

Bande de fréquences:	2,4 GHz
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Format de la musique:	MP3, WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Télécommande	
Alimentation électrique:	3V CC
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 10m
Batterie	
Type de batterie:	1 x Plomb 12 V, 2900 mAh,
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h Durée de charge 4h

OMNITRONIC Émetteur de poche WAMS-65BT, casque inclus

Type:	Émetteur de poche et microphone
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	40 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>105 dB
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 50m par visibilité
Fréquence porteuse:	865 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	F3F
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Connexions:	1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable pouvant être vissée
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 6,4 cm Profondeur : 3,6 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,09 kg
Microphone	
Type de micro:	Condensateur
Couleur:	Noir
Poids:	0,023 kg

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

Poids:	1,094 kg
--------	----------