

EUROLITE Jeu 8 x LED 7C-7 Silent Slim Spot + mallette

8 x projecteur PAR 7in1 silencieux dans un design peu encombrant, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000582

GTIN:



Prix de catalogue: 2438.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Projecteur PAR LED 7in1 silencieux au design qui fait gagner de la place

- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- 7 LED puissantes 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

Logistique

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

ROADINGER Flightcase 8x SLS taille M

Trunk case, PRO version

- Séparateurs réglables individuellement et amovibles pour une utilisation universelle
- Avec 8 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 36,65 kg

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 45 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |

| | |
|---|--|
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 15° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 15° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 33° |
| Rendu de couleur (CRI): | 92 Ra |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Port USB: | Type A |
| Matériau: | Aluminium coulé; Métal |
| Dimension: | Largeur : 22 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 25,5 cm |
| Poids: | 2,60 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø11mm |
| Matériau: | Métal, 2,5 mm |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 8x SLS taille M

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 11,5 cm x 24 cm x 34 cm |
| Dimension interne: | 46 cm x 48 cm x 34 cm |
| Dimension: | Largeur : 53,5 cm Profondeur : 53,5 cm Hauteur : 44,5 cm |
| Poids: | 13,35 kg |