

EUROLITE Ensemble LED SL-400 DMX Search Light + mallette

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc chaud, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000608

GTIN:



Prix de catalogue: 2854.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc chaud pour moyennes distances, zoom, CRI >80

- Contrôle manuel via le panneau de contrôle avec boutons et faders
- 1 LED puissante 300 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX
- Avec un Angle de départ de 7° - 17°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Sélection directe de la température de couleur pour 4 valeurs prédéfinies
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Convient pour une plage d'application de 25 jusqu'à 50 mètres
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x Étrier, 1 x clé Allen

Logistique

ROADINGER Flightcase 1 x LED SL-400

Trunk case, PRO version

- Avec 1 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 22,00 kg

EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	440 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle; iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	7° - 17°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 13°
Angle de départ (1/10 pic):	3 - 17°
Température de couleur:	3500K
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Champ d'application:	25m - 50m
Dimension:	Longueur : 77 cm Largeur : 27 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	12,35 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 1 x LED SL-400

Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	85 cm x 28,5 cm x 36,5 cm
Dimension interne:	85 cm x 36,5 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 89 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 41 cm
Poids:	10,00 kg