

## EUROLITE Jeu 4 x LED TL-4 Trusslight + mallette

4 x Trusslight variable et Uplight, 4 x LED RGB+UV 8 W puissantes, mallette incl.

Réf. : 2000638

GTIN:



**Prix de catalogue: 593.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

Trusslight variable et uplight, 4 x LED RGB+UV 8 W vives

- Compact et lumineux
- Parfait pour ALUTRUSS Système 4 points QUADLOCK
- Pied extensible sur 5 niveaux pour une installation inclinée
- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
- Avec un Angle de départ de 13°
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

## ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles

- Avec cloison de séparation
- Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

## Données techniques:

---

Poids: 9,69 kg

---

## EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 15 W  |
| Type de protection:               | IP20  |
| Classe de protection:             | SK I  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite   |
| Type de LED:                      | 4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange<br>de couleurs homogène)  |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz   |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 8   |
| Entrée DMX:                       | 1 x USB, type A<br>1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                         | DMX; commande de la musique via microphone;<br>Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB<br>(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB<br>(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB<br>(facultatif); stand-alone |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3   |
| Angle de départ:                  | 13°   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 13°   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 30°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Système d'enregistrement:          | Filetage M10   |
| Type d'écran:                      | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres                   |
| Aide au transport:                 | Pieds en caoutchouc  |
| Dimension:                         | Longueur : 15,5 cm<br>Largeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 13,0 cm |
| Poids:                             | 1,56 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)                              |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0  |
| Câble secteur/câble d'alimentation |  |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm² H05VV-F   |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,1 m   |
| Couleur:                           | Noir   |
| Spécifications juridiques          |  |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages       |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                           |

#### **ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Charge maximale:                 | 25 kg   |
| Châssis de profilé en aluminium: | 12 mm   |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce   |
| Charnière de blocage:            | 3 Pièce   |
| Fermeture:                       | Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Matériau:                        | Plastique, 3 mm   |
| Couleur:                         | Noir, gaufré  |
| Dimension interne:               | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm                                   |
| Dimension:                       | Largeur : 54 cm<br>Profondeur : 31 cm<br>Hauteur : 26 cm  |
| Poids:                           | 3,45 kg   |