

EUROLITE Ensemble LED PLL-480 CW/WW + trépied

Réf. : 2000800

Éclairage de surface commande DMX, 240 LED blanc froid et 240 LED blanc chaud, trépied en acier incl. GTIN: 4026397687439



Prix de catalogue: 712.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

Lampe plate DMX à 240 LED de ton blanc chaud et 240 LED de ton blanc froid

- 480 LED puissantes 0,5 W SMD 2835 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Température de couleur variable 3200 K - 5600 K
- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Fonctionnement silencieux
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Montage sur trépied ou sur traverse
- Boîtier métallique plat et robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; scène; Agencement de salons et magasin; usage portable
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397687439

Poids: 20,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x prise

EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU

Pied d'éclairage fabriqué dans l'UE, sans traverse, charge maximale 30 kg, hauteur 145-315 cm

- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile
- Réglable en hauteur
- Made in Europe

L'étendue des fournitures

- 1 x trépied, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE Adaptateur LS-1A1 pour LS-1

Adaptateur universel pour pied d'éclairage LS-1 et LS-1T

- Adaptateur universel pour la fixation d'un seul projecteur
- Made in Europe

Données techniques:

Poids: 18,16 kg

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

| | |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 205 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 5 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans: | Light'J; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 120° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120° |
| Température de couleur: | 3200K - 5600K ajustable |
| Rendu de couleur (CRI): | 96 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 3048 lx, 3 m : 394 lx, 6 m : 116 lx |

Blanc chaud (WW) 1 m : 2697 lx, 3 m : 375 lx,
6 m : 111 lx

Tous 1 m : 6147 lx, 3 m : 764 lx, 6 m : 224 lx

| | |
|---|--|
| Durée de vie: | 50000 h |
| Flux lumineux: | 17470 lm |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Largeur : 64 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 33 cm |
| Poids: | 12,60 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1066973 |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø12mm |
| Matériau: | Métal, 3 mm |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |

EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale: | 30 kg |
| Hauteur: | Maximal : 315 cm Minimal : 145 cm |
| Système d'enregistrement: | Ø 28mm |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/lumière |
| Matériau: | Acier/magnésium |
| Couleur: | Noir |
| Dimension de transport: | 120 cm x 16 cm x 14 cm |
| Surface du stand: | Ø 108 cm |
| Poids: | 5,30 kg |

EUROLITE Adaptateur LS-1A1 pour LS-1

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Charge maximale: | 30 kg |
| Système d'enregistrement: | Ø 29mm Filetage M8 |
| Type (trépied en général): | Accessoire |
| Matériau: | Acier |
| Couleur: | Noir, thermolaqué |
| Dimension: | Largeur : 11 cm |

Profondeur : 9 cm
Hauteur : 10 cm

Poids: 0,26 kg
