

EUROLITE Kit de montage LED THA-20PC TRC + adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir

Kit de montage pour le raccordement de systèmes de rails à 3 phases

GTIN: 4026397689310



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir

Projecteur PC sans ventilateur à LED blanches 17 W, rendu de couleur (CRI) >90

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- 1 LED puissante 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements; vidéo et photographie; usage portable
- Dimmer électronique
- Pieds en caoutchouc
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre, 2 x Filtre à gel, 1 x anneau, 2 x anneau de serrage de lampe, 1 x Mode d'emploi

EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir

Multiadaptateur et bus de données optionnel

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689310

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.28 m

- Pour rail conducteur triphasé, avec option bus de données (prise de bus de données avec module SELV, article n° 99-698-0)
- Avec bornes à vis et contacts à ressort nickelés
- Approuvé pour 6 A inductif/6 A résistif à 250 V
- Avec raccordement à la terre et sélecteur de phase. Sélection de phase par noyau tournant avec position zéro à l'état inséré.
- Grâce au double verrou, meilleur maintien mécanique dans le rail, même en cas d'utilisation de projecteurs lourds
- Peut supporter jusqu'à 5 kg, jusqu'à 10 kg en utilisant le raccord fileté 99-066-x
- Made in Germany

EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir

- 1 x vissage

Données techniques:

Poids: 2,29 kg

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir

| | |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 22 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable |
| Type de LED: | 1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène) |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 17° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 17° Filtre à gel 19° Filtre à gel 26° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 36° Filtre à gel 40° Filtre à gel 53° |
| Température de couleur: | 3000K |
| Rendu de couleur (CRI): | 92 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc chaud (WW) 3 m : 727 lx, 6 m : 188 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Matériau: | Aluminium coulé |

| | |
|---|---|
| Intégration dans de projecteur: | 10 cm x 10 cm |
| Dimension: | Longueur : 21,5 cm Largeur : 14,5 cm Profondeur : 21 cm |
| Poids: | 2,23 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø10mm |
| Matériau: | Métal, 3 mm |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1 m |
| Coupe-flux | |
| Matériau: | Aluminium, 1 mm; Métal |
| Diamètre de l'anneau: | Extérieur: 99 mm Intérieur : 80 mm |
| Porte-filtre | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø4mm |
| Matériau: | Aluminium, 0,8 mm |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 9,9 cm Hauteur : 9,9 cm Diamètre : Ø 8 cm |
| Filtre à gel | |
| Matériau: | Plastique |
| Couleur: | Laiteux |
| Dimension: | Largeur : 0,2 cm Diamètre : Ø 8 cm |
| Anneau | |
| Matériau: | Aluminium, 1 mm |
| Couleur: | Or |
| Dimension: | Profondeur : 1,3 cm Diamètre : Ø 8,2 cm |
| Anneau de serrage de lampe | |
| Matériau: | Métal, 2 mm |
| Couleur: | Noir |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir

| | |
|-------------------------|---|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via raccords spéciaux version encastrable Tramite |
| Sortie de courant: | Borne à visser |

Poids: 0,05 kg

EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir

Poids: 0,01 kg
