



Prix de catalogue: 653.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau

Effet de faisceau LED à mélange de couleurs RGBW et laser RG

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 5 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
3 segments pouvant être commandés individuellement
- Laser; Effet rayons; effet stroboscope
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Vitesse de rotation en continu; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 4 x vis, 4 x Cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397636314

Poids: 13,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

ROADINGER Flightcase 1 x B-40 HCL/Laser

Trunk case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme
- Matériel de marque
- Développé en europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 10,70 kg

EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 40 mW 532 nm Rouge (R) 100 mW 650 nm
Canaux DMX:	3; 10; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 39 cm
Poids:	4,20 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

ROADINGER Flightcase 1 x B-40 HCL/Laser

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm, laminé
Couleur:	Marron foncé
Compartiment d'appareil:	32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm
Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 48 cm
Poids:	6,50 kg