



**Prix de catalogue: 1783.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-902 Next

Barre à 4 spots très lumineux RGB/WW, connecteur QuickDMX, télécommande infrarouge et étui de transport

- 5 LED puissantes 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) <BR> spots pouvant être commandés individuellement
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Avec un Angle de départ de 16°
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; sélection du programme
- Points de montage et sorties d'alimentation pour des appareils supplémentaires
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; DJ itinérants / artistes solos; Location simple; bailleur
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x déclaration de conformité, 4 x vis moletée, 1 x sac

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397700527

Poids: 42,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

## **EUROLITE LED Laser Derby MK2**

Effet lumineux DMX à laser RG (2M), derby LED rotatif, stroboscope et télécommande infrarouge

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
  - 7 programmes de spectacle intégrés
  - Dimmer électronique; macros couleurs réglable
  - Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Avec étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Laser; Effet rayons; effet stroboscope
  - Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 2
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Laser**
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Effet lumineux**
- 4 LED puissantes 10 W SMD 5050 R/G/B/W
- stroboscope**
- 16 LED puissantes 0,6 W SMD 2835 blanc froid (CW)
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale

## **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED

- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
  - Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
  - Programmation rapide et facile
  - Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
  - 8 effets de couleur directement sélectionnables
  - Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
  - Sélection et simulation de la roue chromatique
  - 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
  - Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
  - Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
  - Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
  - Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
  - Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page/s
  - Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
  - Commandé via DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
  - (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
  - Boîtier du pupitre
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
  - Firmware pouvant être mis à jour
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Contrôleur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

## **EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir**

Pied d'éclairage, fabriqué dans l'UE, charge maximale 30 kg, hauteur 150-315 cm

- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile

- Pivot TV
- Disponible en plusieurs couleurs
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable
- Réglable en hauteur

**L'étendue des fournitures**

- 1 x trépied, 1 x Mode d'emploi

**EUROLITE Sac souple L SB-4**

Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

**L'étendue des fournitures**

- 1 x sac

**OMNITRONIC Rallonge appareils froids 3 x 0,75 0,6 m noir<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures**

- 1 x Câble réseau

**ROADINGER Mallette table de mixage pro MCA-19-N, 3HE, noire**

Rack case

- Rails profilés inclinés pour une utilisation optimale de l'appareil par le haut
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Pieds en caoutchouc
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- 3 HE

**L'étendue des fournitures**

- 1 x mallette

**EUROLITE Émetteur QuickDMX**

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble USB

## EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme

- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

## Données techniques:

---

Poids: 28,55 kg

---

## EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-902 Next

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	2 x appareils froids (F) version encastrable 1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	32°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga
Dimension:	Largeur : 108 cm Profondeur : 6 cm Hauteur : 28 cm
Poids:	9,80 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE LED Laser Derby MK2**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable Bypass
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 8; 7; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier

Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Éléments de commande:	Touches de navigation, Commande rotative de sensibilité
État LED:	DMX, mode esclave, Mode auto, Mode son
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 19 cm
Poids:	2,17 kg
Câble secteur/câble d'alimentation	
Longueur du câble:	1,5 m
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Laser	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 35 mW 515nm Rouge (R) 100 mW 650 nm
Effet lumineux	
Type de LED:	4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W
Stroboscope	
Type de LED:	16 x 0,6 W SMD 2835 blanc froid (CW)

#### **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 800 V
Puissance totale de raccordement:	7,2 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)  Tramite
Programmes:	Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page/s
Canaux DMX:	Sortie 240
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Type A
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre

Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,35 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	2,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

#### **EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir**

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 320 cm Minimal : 150 cm
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Acier/magnésium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	126 cm x 12 cm x 15 cm
Poids:	5,65 kg

#### **EUROLITE Sac souple L SB-4**

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon
Couleur:	Noir, hydrofuge
Dimension du compartiment:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimension interne:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	0,52 kg

#### **OMNITRONIC Rallonge appareils froids 3 x 0,75 0,6 m noir**

Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> câble d'alimentation
Longueur du câble:	0,6 m
Raccord A:	1 x Appareils froids (M)
Raccord B:	1 x Appareils froids (F)
Couleur:	Noir
Poids:	0,08 kg

#### **ROADINGER Mallette table de mixage pro MCA-19-N, 3HE, noire**

Charge maximale:	25 kg
Couvercle amovible:	1 Pièce
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm

Poignée de transport:	1 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé; marron foncé, laminé
Dimension interne:	45 cm x 20 cm x 10,5 cm
Largeur des plaques frontales:	19"
Hauteur de pose:	Env. 13,5 cm (3 U)
Profondeur de pose:	105 mm
Conception du boîtier:	3 HE
Dimension:	Largeur : 55 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 23,5 cm
Poids:	5,10 kg

### EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1000 V
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)  Tramite
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,15 kg

### EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Alimentation électrique:	5 V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface  Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512



Sortie DMX:	1 x USB, type A
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	23 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm
Poids:	0,01 kg