



Prix de catalogue: 1248.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot AKKU UP-4 Entry QCL

Uplight sur batterie, 4 x LED 4in1 8 W et télécommande infrarouge

- Boîtier robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Durée de fonctionnement jusqu'à 14h en fonction du programme utilisé
- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; mode économie d'énergie
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397710885

Poids: 22,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Trunk case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6 mm, marron foncé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 22mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 18,10 kg

EUROLITE Spot AKKU UP-4 Entry QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 14h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4-1; 4; 6; 8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	34°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 14,4 cm Profondeur : 14,4 cm Hauteur : 19,1 cm
Poids:	2,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	22 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6 mm, laminé
Couleur:	Marron foncé
Compartiment d'appareil:	18 cm x 18,5 cm x 23 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 40 cm x 24 cm
Dimension:	Largeur : 52 cm Profondeur : 43 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	8,70 kg