

EUROLITE LED PLL-432 CW/WW Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 432 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001894

GTIN: 4026397700718



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 432 LED puissantes SMD 2835 CW/WW
 - Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
 - Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
 - Température de couleur variable 2800 K - 6500 K
 - Modulation de largeur d'impulsion variable
 - Effet stroboscope
 - Programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec étrier
 - Écran LCD
 - Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; scène; Agencement de salons et magasin; installation
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Poignée de transport robuste
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397700718

Poids: 5,15 kg

Longueur: 0.62 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	85 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Fusible:	T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	432 x SMD 2835 CW/WW
Canaux DMX:	2; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	2800K - 6500K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 919 lx, 3 m : 124 lx, 6 m : 38 lx Blanc chaud (WW) 1 m : 801 lx, 3 m : 109 lx, 6 m : 33 lx Tous 1 m : 1681 lx, 3 m : 228 lx, 6 m : 69 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Largeur : 60,3 cm Profondeur : 17,9 cm Hauteur : 20,8 cm
Poids:	4,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0