

## EUROLITE LED Theatre COB 100 WW

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) 100 W blanc chaud (WW)

Réf. : 41602010

GTIN: 4026397676266



**Prix de catalogue: 236.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - Dimmer électronique
  - Effet stroboscope
  - Programmes de spectacle intégrés
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 40°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Double étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Fonctionnement très silencieux
  - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
  - Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain; Colorchief
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397676266  
Poids: 3,10 kg  
Longueur: 0.26 m  
Largeur: 0.23 m  
Hauteur: 0.34 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	85 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Angle de départ (1/10 pic):	70°
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 5692 lx, 3 m : 680 lx, 6 m : 180 lx
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique; Métal
Dimension:	Largeur : 24,3 cm Profondeur : 31,1 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	2,75 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F

Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Coupe-flux	
Matériau:	Métal, 0,8 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle