

EUROLITE LED THA-450F Theater Spot

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED RGBL 450 W, silencieux, DMX

Réf. : 41602200

GTIN: 4026397713954



Prix de catalogue: 1664.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Boîtier solide métallique
- Poignée caoutchoutée
- 1 LED puissante 450 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL
- Température de couleur variable 2400 K - 8500 K
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Zoom motrice; zoom manuel
- Mélange de couleurs en continu; courbes de variation avec réponse réglable; Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 117 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; bouton rotatif pour Luminosité; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Avec un Angle de départ de 5° - 50°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Fonctionnement très silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; installation; scène; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397713954

Poids: 12,10 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.40 m

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	440 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 3 A fusible interchangeable
Type de LED:	1 x 450 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL
Équipement:	Zoom motrice; zoom manuel
Canaux DMX:	1; 2; 4; 7; 18
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; bouton rotatif pour Luminosité; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Angle de départ:	5° - 50°
Angle de départ (1/2 pic):	5 - 40°
Angle de départ (1/10 pic):	14 - 50°
Température de couleur:	2400K - 8500K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 37,0 cm Largeur : 33,9 cm Hauteur : 39,9 cm
Poids:	9,45 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle