

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000 K 100 W Zoom blanc

Projecteur PAR et LED COB 100 W blanc chaud, zoom manuel

Réf. : 41603602

GTIN: 4026397694826



Prix de catalogue: 332.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Puissance lumineuse comparable à celle d'un projecteur halogène traditionnel de 1000 W
- Lumière très uniforme
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX
- Exempt de scintillements
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; scène; mariage/Gala/événements
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; modulation de largeur d'impulsion variable; correction gamma réglable
- Effet stroboscope
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light J; Colorchief
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x porte-filtre, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694826

Poids: 4,80 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	1; 2; 3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 48°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 3 m : 14535 lx, 6 m : 3666 lx Large blanc chaud (WW) 3 m : 2134 lx, 6 m : 614 lx
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	3,80 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)