

## EUROLITE IP Audience Blinder 2x100W LED COB RGB+WW

Weather-proof audience blinder with 2x 100 W COB LED in RGB+warm white

Réf. : 41604160

GTIN: 4026397718386



**Prix de catalogue: 712.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Convient à une utilisation en extérieur IP65
  - 2 LED puissantes 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW<BR> commandé individuellement LEDs
  - Avec un Angle de départ de 28°
  - Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
  - Effet stroboscope
  - 3 programmes de spectacle intégrés
  - Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX
  - Exempt de scintillements
  - Avec étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
  - Avec membrane de compensation de pression
  - Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light J; Colorchief
  - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; bailleur
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397718386

Poids: 8,60 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.30 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 180 W

Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	4; 6; 8; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	28°
Angle de départ (1/2 pic):	28°
Angle de départ (1/10 pic):	75°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 40,3 cm Profondeur : 19,5 cm Hauteur : 29,8 cm
Poids:	7,85 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle