

EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Réf. : 41606255

Projecteur LED IP65 ultra silencieux avec mélange de couleurs RGBW, CRMX, plaque de diffusion, barrière de protection, télécommande



Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Fonctionnement silencieux
- Commandé via DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 8 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Effet stroboscope
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; architecture; usage portable; bailleur
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; LED PC-Control 512; Light'J
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; debout

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397724189

Poids: 7,10 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.30 m

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Filtre à gel, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x coupe-flux, 1 x Batterie

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 80 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x IP T-Con (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 8 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge |
| Préprogrammé dans: | Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 10° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 10° Filtre à gel 25° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 25° Filtre à gel 55° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier Demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Dispositif antivolt: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Longueur : 31,9 cm Largeur : 14 cm Hauteur : 24,8 cm |
| Poids: | 6,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
