

## EUROLITE LED IP Atmo Bar 10

Weather-proof blinder bar with pixel control and colored atmospheric light in the reflector

Réf. : 41606410

GTIN: 4026397719611



**Prix de catalogue: 1069.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 10 LED puissantes 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>commandé individuellement LEDs
- 200 LED puissantes 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>10 segments pouvant être commandés individuellement
- Température de couleur variable 1800 K - 6000 K
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; balance des blancs réglable
- Effet stroboscope
- 10 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; Art-Net; RDM
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 28°
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x barre, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397719611

Poids: 11,85 kg

Longueur: 1.10 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.25 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	315 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	10 x 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (mélange de couleurs homogène) 200 x 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	10; 14; 20; 50; 59
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; Art-Net; RDM
Préprogrammé dans:	Light Captain; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	28°
Angle de départ (1/2 pic):	28°
Angle de départ (1/10 pic):	63
Température de couleur:	1800K - 6000K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier 2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Connexions:	2 x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
Dimension:	Longueur : 101,0 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	10,50 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle