

## EUROLITE AKKU Flat Light 1 argent

Projecteur plat à LED RGBW 15 W, émetteur-récepteur QuickDMX et étrier

Réf. : 41700001

GTIN: 4026397601367



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
- Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
- Cordless and versatile
- Elegant housing for indoor use
- With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
- Inclination angle manually adjustable via the bracket
- Charger included in delivery
- 1 LED puissante 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple
- Fonctionnement silencieux

### Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397601367

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.11 m

## L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande, 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

## Données techniques:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Alimentation électrique:   | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6V CC 2500 mA   |
| Type de protection:        | IP20   |
| Classe de protection:      | SK III   |
| Branchement électrique:    | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>euro (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Type de lampe:             | Lampe LED  |
| Type de LED:               | 1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange<br>de couleurs homogène)  |
| Canaux DMX:                | 3; 4; 6; 8; 10   |
| Entrée DMX:                | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:           | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                  | Fonction maître/esclave; stand-alone;<br>Télécommande infrarouge; commande de la<br>musique via microphone; QuickDMX   |
| Préprogrammé dans:         | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY<br>OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6;<br>LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain   |
| Projection:                | Exempt de scintillements   |
| Fréquence porteuse:        | 2,4 GHz  |
| Angle de départ:           | 8°   |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8°   |
| Couleur du boîtier:        | Argenté  |
| Dimension:                 | Largeur : 16,8 cm<br>Profondeur : 13,8 cm<br>Hauteur : 6,2 cm  |
| Poids:                     | 1,67 kg  |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)  |
| Télécommande               |  |
| Batterie:                  | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse<br>intégré  |
| Appareil                   |  |
| Type de batterie:          | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh   |
| Batterie:                  | Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction<br>du programme utilisé<br>Durée de charge 4h  |
| Spécifications juridiques  |  |
| Produit spécial:           | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages  |
| Utilisation:               | Éclairage pour effets de spectacle   |