

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Projecteur plat IP65 en chrome à 1 LED 4in1 QCL RGBW 15 W, émetteur-récepteur QuickDMX

Réf. : 4170050

GTIN: 4026397610284



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Boîtier chromé
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- 1 LED puissante 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Avec étrier
- Écran OLED
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; vidéo et photographie
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
- Déjà préprogrammé pour Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement silencieux
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x déclaration de conformité, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397610284

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de batterie: | 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 10 |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; DMX |
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 8° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8° |
| Couleur du boîtier: | Chrome |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Dimension: | Largeur : 17,2 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 6,4 cm |
| Poids: | 1,63 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |