

## EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-60 WW

Barre de 4 spots très lumineux de ton blanc chaud, douille QuickDMX, télécommande infrarouge et étui

Réf. : 42109602

GTIN: 4026397675818



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Poids léger et compact
  - Les spots peuvent être tournés de 170° à la verticale et de 340° à l'horizontale
  - 4 LED puissantes 15 W high-power blanc chaud (WW)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement
  - 12 programmes de spectacle intégrés
  - Fonctionnement silencieux
  - Effet stroboscope
  - Dimmer électronique
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Exempt de scintillements
  - Multicolore Écran OLED
  - Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels
  - Déjà préprogrammé pour Light Captain; Colorchief
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 8 x Filtre à gel, 1 x télécommande, 1 x sac, 1 x demi-collier en forme d'oméga

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397675818

Poids: 4,65 kg

Longueur: 0,57 m

Largeur: 0,13 m

Hauteur: 0,31 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 15 W high-power blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	1; 3; 4; 5; 7; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	5°
Angle de départ (1/2 pic):	5° 11° 24°
Angle de départ (1/10 pic):	10° 24° 43°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 16000 lx, 3 m : 1200 lx, 6 m : 350 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran OLED
Dimension:	Largeur : 51 cm Profondeur : 12,1 cm Hauteur : 21,2 cm
Poids:	4,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse  
intégré

---

Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les  
ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---