

## EUROLITE LED Party Panel RGB+UV

Panneau de LED de fête, mélange de couleurs RGB+UV, DMX

Réf. : 42110199

GTIN: 4026397630749



**Prix de catalogue: 83.18 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 9 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
  - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
  - Effet stroboscope; Effet UV
  - Programmes de spectacle intégrés
  - Choix de couleur direct pour 17 couleurs prédéfinies
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
  - Exempt de scintillements
  - Avec Double étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Avec un Angle de départ de 15°
  - Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397630749

Poids: 0,89 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.12 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	13 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Fusible:	Fusible en service à changer
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	31°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 5,1 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	0,75 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas de tout de bruit)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H05VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 1,4 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle