

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid pour grandes distances, zoom, DMX

Réf. : 51787330

GTIN: 4026397625066



Prix de catalogue: 3449.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
 - 1 LED puissante 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
 - Mise au point manuelle; iris en continu
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via DMX
 - Avec un Angle de départ de 7° - 13°
 - Avec étrier
 - Écran LCD
 - Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
 - Dimmer électronique
 - Effet stroboscope
 - Convient pour une plage d'application de 50 jusqu'à 100 mètres
 - Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable
 - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
 - Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397625066

Poids: 22,50 kg

Longueur: 1.19 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.40 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 640 W

| | |
|-----------------------------|--|
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Fréquence du flash: | 1 - 20 Hz |
| Équipement: | Mise au point manuelle; iris en continu |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable |
| Canaux DMX: | 5 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | DMX |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angle de départ: | 7° - 13° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 7 - 13° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 7 - 13° |
| Température de couleur: | 6500K |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée |
| Champ d'application: | 50m - 100m |
| Dimension: | Longueur : 105 cm Largeur : 23 cm Hauteur : 34 cm |
| Poids: | 18,50 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |