

## EUROLITE LED SL-1000 MFZ DMX Search Light incl. flight case

Motorized DMX follow spot with cold white 1000 W LED, zoom & focus for long distances

Réf. : 51787336

GTIN: 4026397727289



**Prix de catalogue: 8328.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
- 1 LED puissante 1000 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Roue de couleur; iris en continu; Filtre à gel; zoom motrice; mise au point motrice
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX
- Avec un Angle de départ de 2° - 7°
- Avec étrier
- Monochrome Écran LCD
- Convient pour une plage d'application de 75 jusqu'à 200 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Contrôleur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x support de gobo, 1 x mallette, 1 x câble XLR

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397727289

Poids: 83,24 kg

Longueur: 1.31 m

Largeur: 0.64 m

Hauteur: 0.73 m

Article encombrant

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	1000 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 8 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 1000 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Roue de couleur; iris en continu; Filtre à gel; zoom motrice; mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX
Angle de départ:	2° - 7°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 7°
Angle de départ (1/10 pic):	2 - 7°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Champ d'application:	75m - 200m
Dimension:	Longueur : 113,0 cm Largeur : 32,0 cm Hauteur : 46,0 cm
Poids:	82,65 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
<b>Projecteur</b>	
Poids:	34 kg
<b>Support de gobo</b>	
Gobos:	Diamètre externe 39,8mm Diamètre de l'image 23,5mm
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle