

FUTURELIGHT Profile 200, 15-28°

Projecteur de découpe PRO, LED 200 W blanc chaud, zoom, CRI >90, très silencieux

Réf. : 51840920

GTIN: 4026397625721



Prix de catalogue: 1188.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Lentille frontale en verre
 - 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - Mise au point manuelle; zoom manuel
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
 - Commandé via DMX
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 15° - 28°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec étrier
 - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; scène; bailleur
 - Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x Support, 1 x câble XLR

Logistique

EAN / GTIN: 4026397625721

Poids: 13,75 kg

Longueur: 0.79 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 230 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Mise au point manuelle; zoom manuel
Gobos:	Diamètre externe 85mm Diamètre de l'image 60mm
Canaux DMX:	2; 1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15° - 28°
Angle de départ (1/2 pic):	15 - 28°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 28°
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 74,5 cm Largeur : 27,6 cm Hauteur : 27,7 cm
Poids:	12,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle