

## FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL

Projecteur PRO plat à LED RGBWA+UV (6in1) et anneau SMD RGB

Réf. : 51842548

GTIN: 4026397614626



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with 7 high-power RGBWA+UV-LEDs (6in1) and 144 RGB LEDs (SMD)
- Individually controllable segments
- Flat version requires minimal space when mounting
- Compact design
- Additional bracket for floor use
- 2 swivel mounting brackets
- Control panel with LED display for easy configuration
- Stand-alone or DMX mode
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 144 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- 7 LED puissantes 8 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Fonctionnement silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397614626

Poids: 5,50 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.31 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 80 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)  7 x 8 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	11; 16; 28
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	34°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 28,7 cm Profondeur : 12,6 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	5 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle