

EUROLITE LED CLS-6 PIX HCL

LED light effect with RGBWA/UV color mixing, incl. IR remote control

Réf. : 51913909

GTIN: 4026397731705



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 24 LED puissantes 8 W SMD 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 segments pouvant être commandés individuellement
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs; changement de couleur
 - Effet stroboscope; effet wash
 - 8 programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 21 couleurs prédéfinies
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 30°
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
 - Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain; Colorchief
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397731705
Poids: 3,37 kg
Longueur: 0.34 m
Largeur: 0.28 m
Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	24 x 8 W SMD 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	5; 6; 10; 10-1; 26; 36
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	2 x ventilateur
Commande:	Commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Angle de départ (1/10 pic):	52°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 29,1 cm Profondeur : 15,7 cm Hauteur : 27,7 cm
Poids:	3,01 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
