

EUROLITE LED IP PAD 9x8W HCL

Projecteur DMX (IP65) résistant aux intempéries, 9 x LED 6in1 8 W (RGBWA+UV)

Réf. : 51914159

GTIN: 4026397539776



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 9 high-power 6in1LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
 - Functions: static colors, RGBAWUV color mixture, automatic color change, internal programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave
 - Programmable color change speed and strobe effect
 - DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
 - Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
 - Dimmer speed (step response) adjustable
 - For architectural lighting
 - Suitable for external use (IP65)
 - Compact, matt grey housing
 - Infrared remote control included in delivery
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - Feed-through output allows to power up to 8 devices
 - 9 LED puissantes 8 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 - Effet UV
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; RDM
 - Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
 - Avec un Angle de départ de 20°
 - Convient à une utilisation en extérieur IP65
 - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x télécommande

Logistique

EAN / GTIN: 4026397539776

Poids: 4,75 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 8 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; RDM
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	37°
Couleur du boîtier:	Gris
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 22,3 cm
Poids:	4,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle