

## EUROLITE LED SLS-30 COB QCL Floor

Projecteur de sol LED à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge

Réf. : 51915301

GTIN: 4026397669268



**Prix de catalogue: 117.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet rayons; effet stroboscope
- 5 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour Colorchief; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light 'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397669268

Poids: 1,33 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

## Données techniques:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement:  | 25 W                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de protection:                | IP20                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe de protection:              | SK II                                                                                                                                                                                                                                             |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection ci-joint<br><br>Tramite                                                                                             |
| Sortie de courant:                 | Appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                          |
| Fusible:                           | T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de LED:                       | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW<br>(mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                      |
| Fréquence du flash:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canaux DMX:                        | 3; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                             |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                   | 1 x ventilateur                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commande:                          | Télécommande infrarouge; DMX; stand-alone;<br>commande de la musique via microphone;<br>fonction maître/esclave; QuickDMX via USB<br>(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB<br>(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB<br>(facultatif) |
| Préprogrammé dans:                 | Colorchief; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3; Colorchief                                                     |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ:                   | 18°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 18°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 65°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                                                                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement:          | Double étrier                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:                      | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau:                          | Plastique                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimension:                         | Largeur : 21,5 cm<br>Profondeur : 12,7 cm<br>Hauteur : 22,85 cm                                                                                                                                                                                   |
| Poids:                             | 1,10 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classification du bruit:           | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                                                                                                                                         |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Câble secteur/câble d'alimentation |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                                                                                                                                                                                                                  |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                        |

## Étrier

---

Diamètre des trous de fixation: 1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm

---

Matériau: Métal, 1,5 mm

---

## Télécommande

---

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

---

## Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---