

EUROLITE LED SLS-30 COB UV Floor

Projecteur UV compact avec LED 30 W, DMX et télécommande

Réf. : 51915303

GTIN: 4026397669305



Prix de catalogue: 117.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Fort effet de lumière noire
 - Effet stroboscopique avec vitesse réglable
 - Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
 - 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolet (UV)
 - Effet UV; effet stroboscope; effet wash
 - Programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 18°
 - Avec Double étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Déjà préprogrammé pour Light 'J; Light Captain; Colorchief
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397669305
Poids: 1,30 kg
Longueur: 0.19 m
Largeur: 0.19 m
Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W- DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	65°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 12,7 cm Hauteur : 22,8 cm
Poids:	1,10 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles); classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

Télécommande

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
