

EUROLITE Projecteur LED PST-10 QCL

Pinspot LED, LED COB et commande DMX ainsi que télécommande infrarouge

Réf. : 51916152

GTIN: 4026397690132



Prix de catalogue: 106.98 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 1 LED puissante 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Effet stroboscope
- Avec un Angle de départ de 4°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Colorchief
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Filtre à gel, 1 x anneau de serrage de lampe, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690132

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.29 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm ² H05VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Fusible:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	4°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 4° Filtre à gel 16°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 7° Filtre à gel 36°
Température de couleur:	6500K
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 20,2 cm Largeur : 16,3 cm Hauteur : 20,3 cm
Poids:	1,03 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Filtre à gel	

Matériau:	Plastique, 1 mm
Dimension:	Diamètre : Ø 7,7 cm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle