

EUROLITE LED B-200 Hypno Double Ball Beam Effect

LED beam effect with RGBW color mixing and 8 RGB hypno rings

Réf. : 51918826

GTIN: 4026397727159



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 8 LED puissantes 10 W SMD 4in1 QCL RGBW
 - 96 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
 - Dimmer électronique; changement de couleur; fondu enchaîné des couleurs; mélange de couleurs; vitesse de rotation réglable; sens de rotation réglable
 - Effet rayons; effet stroboscope
 - 2 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
 - Contrôle du son flou : le programme continue à fonctionner en cas de pause musicale ou d'absence de coup de basse
 - Exempt de scintillements
 - Avec demi-collier en forme d'oméga; avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- vis**
- Filetage M6
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x vis, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397727159

Poids: 5,60 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 10 W SMD 4in1 QCL RGBW 96 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°
Vitesse de rotation:	Avant/arrière
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	17; 24
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W- DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 4812 lx, 3 m : 1146 lx, 6 m : 271 lx Vert (G) 1 m : 8250 lx, 3 m : 2434 lx, 6 m : 723 lx B bleu 1 m : 3015 lx, 3 m : 604 lx, 6 m : 153 lx Blanc froid (CW) 1 m : 14513 lx, 3 m : 3918 lx, 6 m : 817 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal; Plastique
Dimension:	Largeur : 40,0 cm Profondeur : 21,0 cm Hauteur : 32,0 cm
Poids:	5,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Demi-collier en forme d'oméga	

Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø5mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Vis	
Filetage:	Filetage M6 x 12 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle