

EUROLITE LED PR-100/32 Pixel DMX Rail

Tubes de pixel à contrôle DMX, mélange de couleurs RGB

Réf. : 51928609

GTIN: 4026397684551



Prix de catalogue: 232.05 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
 - Cache frontal : laiteux
 - 96 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
32 segments pouvant être commandés individuellement
 - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé; Dimmer électronique
 - 12 programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 17 couleurs prédéfinies
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Fonctionnement silencieux
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; scène; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397684551

Poids: 2,60 kg

Longueur: 1.04 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 30 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 20 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 5; 8; 48; 96 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Angle de départ: | 120° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 99,9 cm Largeur : 5,95 cm Hauteur : 13,2 cm |
| Poids: | 2,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |